



Unsere
Schlauchaufroller
bieten optimalen
Bedienungskomfort

WEGO - Automatikschlauchaufroller

Durch einen Federzug wird der Schlauch automatisch wieder zurückgeholt. In Abständen von ca. 1 m arretiert sich die Schlauchspule automatisch. Durch kurzes Anziehen wird die Arretierung wieder gelöst. Die Einschaltung des Saugaggregates erfolgt automatisch über einen Schalthebel, der gleichzeitig auch das integrierte Schlauchaufrollventil öffnet. Die Aufroller für Wand- und Deckenbefestigung lassen sich ca. 85° auf jede Seite über zwei Scharnierbolzen schwenken.

Automatik-Schlauchaufroller

ausgestattet mit antistatischem Schlauch,
Ø 38 mm, Länge 6,5 m

Automatik-Schlauchaufroller

ausgestattet mit antistatischem Schlauch,
Ø 38 mm, Länge 11 m

Automatik-Schlauchaufroller

ausgestattet mit antistatischem Schlauch,
Ø 50 mm, Länge 5,5 m

Schwenkarm für Schlauchaufroller

(ohne Schlauchaufroller)
Wanddistanz 1 m

Wanddistanz 2 m

Wanddistanz 3 m

"WEGO - Automatik-
schlauchaufroller"

